



SWISSCAVE
KITCHEN

DATA SHEET SWISSCAVE WIB-178DFP

Technische Daten

Außengestaltung

Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergiegläsern ausgerüstete Glastür Mit Aufnahme für Panel
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Ja (auf Panel montierbar)
Türschloss	Nein
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	1774 x 558 x 567 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	1920 x 655 x 870 mm

Innenausstattung

Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	14
Anzahl Schrägtablar (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablar mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang


Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	Embraco inverter Kompressor
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Kippschutz	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten

Flaschenkapazität (Bordeaux Grösse, alle Auszüge eingesetzt)	94
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)	Ja, auf unterster Ebene
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Nein
Klimaklasse	SN-T
Volumen	246 l
Geräuschpegel	41 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich Oben/unten	5 °C - 20 °C / 5 °C - 20 °C

Allgemeine Informationen

Art des Gerätes	Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	100 kg
Nettogewicht	84 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.441 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m



ENERGY LABEL

SWISSCAVE AG WIB-178DFP

Energy efficiency class: **G**

161 kWh/annum

101 bottles

41 dB (A) sound power level

9/2013